



Технические данные при $n=2900$ об/мин.
Н-общая манометрическая высота в метрах

[illegible]

КОРПУС НАСОСА из чугуна, снабжен нагнетательным патрубком с резьбой и резьбой.
КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ из нержавеющей стали.
ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР из нержавеющей стали.
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО из технополимера (Noryl®GFN3V), открытого типа.

МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ — из карбида кремния со стороны насоса и уплотнительное кольцо со стороны двигателя.

ЭЛЕКТРОВЫЯТЕЛЬ асинхронный, закрытого типа, со вращаемым термозащитным приспособлением (аварийным выключателем) в однофазных модификациях. Кутасс изоляции F.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP68

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ погружного типа из неопрена. Серияная комплектация 5м

ВНИМАНИЕ! Не позволяйте детям приближаться к насосу и трогать его как во включенном, так и в выключенном состоянии, также не позволяйте детям трогать электропроводку насоса.

Категорически запрещается проверять свободный ход вращения вала и рабочего колеса при включенном в соединенном с электродвигателем.

ВНИМАНИЕ! Протяжная часть насоса опасна! Рабочее колесо опасно как нож!
Категорически запрещается трогать руками нижнюю, протяжную часть насоса, переворачивать насос при

Водяные насосы серии D предназначены для перекачивания загрязненной воды с диаметром взвешенных частиц не более 10 мм, с автоматическим включением и отключением насоса при достижении водой максимального и минимального уровня соответственно. Обычное использование насоса предусматривает установку насоса при помощи питающего выключателя. Обычное использование насоса предусматривает откачку воды из водоемов средней загрязненности с ровной поверхностью дна, а также из водных резервуаров не содержащих глубокий осадок (более 1,5 м, с учетом того, что насос будет устанавливаться на дно), из затопленных помещений, таких как подвалы, боссы, дачные домики, котледжи, односемейные дома, а также для опорожнения аквариумов, ванн и переработки бытовых стоков.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

overhead

ВНИМАНИЕ! Запрещается опускать насос на глубину более 5 м от поверхности воды.

- максимальная температура жидкости	+40° С
- максимальный размер примесей жидкости	10 мм
- максимальная высота подъема воды	15 м
- максимальная плотность жидкости	1,1 кг/литр
- максимальный уровень опорожнения от дна	15 мм
- рабочее напряжение	220В/50 Гц+-5%
для D	380В/50 Гц+-5%

При эксплуатации насоса должны соблюдаться следующие требования:

от лица электронаасоса.

Зарплату получают только в наличной форме. Правильно это или нет, сказать трудно. Безусловно, в условиях инфляции зарплата в наличной форме имеет большую ценность, чем зарплата в безналичной форме. Но с другой стороны, зарплата в наличной форме имеет и свои недостатки. Например, зарплата в наличной форме может быть украдена или потеряна. Поэтому, если у вас есть возможность получать зарплату в безналичной форме, то лучше это делать. В противном случае вы можете потерять свои деньги.

вин кабелі питания то от электростети.

[illegible]

Насос устанавливается на ровное и твердое дно водоема, либо может работать подвешенным за специальную лодку.

Насосы D поставляются в коробках из твердого картона, с паспортom, в комплекте с кабелем питания,