

# QA-AF

## strong base anion exchange resin nitrates

**IT** Cartuccia con resina anionica forte per la riduzione dei nitrati. Max concentrazione  $\text{NO}_3^-$ : 200 ppm. Max concentrazione  $\text{SO}_4^{2-}$ : 200-300 ppm. Max concentrazione di Cl: 0,1 ppm. Max concentrazione di Fe: 0,1 ppm. Durata variabile in funzione dell'analisi dell'acqua. Manutenzione: nessuna. Max temperatura 45°C. Utilizzare un pre-filtro per proteggere la cartuccia. **ATTENZIONE:** questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.

**EN** Cartridge with strong anion resin for nitrate reduction. Maximum  $\text{NO}_3^-$  concentration: 200 ppm. Maximum  $\text{SO}_4^{2-}$ : 200-300 ppm. Maximum Cl concentration: 0.1 ppm. Maximum Fe concentration: 0.1 ppm. Life span may vary depending on water analysis. Required maintenance: none. Maximum temperature 45°C. Use a pre-filter to protect the cartridge.

**FR** Cartouche avec résine anionique forte pour la réduction des nitrates. Concentration maxi  $\text{NO}_3^-$ : 200 ppm. Concentration maxi  $\text{SO}_4^{2-}$ : 200-300 ppm. Concentration maxi de Cl: 0,1 ppm. Concentration maxi de Fe: 0,1 ppm. Durée variable en fonction de l'analyse de l'eau. Entretien: aucun. Température maxi 45°C. Utiliser un préfiltre pour protéger la cartouche.

**DE** Patrone mit starkem anionischen Harz zur Nitratreduzierung. Maximale  $\text{NO}_3^-$ -Konzentration: 200 ppm. Maximale  $\text{SO}_4^{2-}$ -Konzentration: 200-300 ppm. Maximale Cl-Konzentration: 0,1 ppm. Maximale FE-Konzentration: 0,1 ppm. Variable Lebensdauer je nach der Analyse des Wassers. Wartung: Keine. Maximale Temperatur 45°C. Benutzen Sie einen Vorfilter, um die Patrone zu schützen.

Cartucho de resina aniónica fuerte para la reducción de nitratos. Concentración máx. de  $\text{NO}_3^-$ : 200 ppm. Concentración máx. de  $\text{SO}_4^{2-}$ : 200-300 ppm. Concentración máx. de Cl: 0,1 ppm. Concentración máx. de Fe: 0,1 ppm. Duración variable en función del análisis del agua. Mantenimiento: ninguno. Temperatura máx 45°C. Use un prefiltro para proteger el cartucho.

**EL** Φυσίγγιο με ισχυρή ανιωνική ρητίνη για τη μείωση των νιτρικών αλάτων. Μέγιστη συγκέντρωση  $\text{NO}_3^-$ : 200 ppm. Μέγιστη συγκέντρωση  $\text{SO}_4^{2-}$ : 200-300 ppm. Μέγιστη συγκέντρωση Cl: 0,1 ppm. Μέγιστη συγκέντρωση Fe: 0,1 ppm. Μεταβλητή διάρκεια σε συνάρτηση με την ανάλυση του νερού. Συντήρηση: καμία. Μέγιστη θερμοκρασία 45°C. Χρησιμοποιήστε ένα προφίλτρο για να προστατέψετε το φυσίγγιο.

**RU** Картридж с сильной анионной смолой для снижения уровня нитратов. Макс. концентрация  $\text{NO}_3^-$ : 200 ч./млн. Макс. концентрация  $\text{SO}_4^{2-}$ : 200-300 ч./млн. Макс. концентрация Cl: 0,1 ч./млн. Макс. концентрация Fe: 0,1 ч./млн. Срок действия зависит от анализа воды. Техобслуживание: отсутствует. Макс. температура 45°C. Использовать фильтр предварительной очистки для защиты картриджа.


**RO** Cartuş cu răşină anionică pentru reducerea nitraţilor. Concentraţia maximă de  $\text{NO}_3^-$ : 200 ppm.  $\text{SO}_4^{2-}$  maxim: 200-300 ppm. Concentraţia maximă de Cl: 0,1 ppm. Concentraţia maximă de Fe: 0,1 ppm. Durata de viaţă poate varia în funcţie de analiza apei. Întreţinere necesară: niciuna. Temperatura maximă 45 °C. Folosiţi un prefiltru pentru a proteja cartuşul.

**AR** خرطوشة براتنج أنيوني قوي من أجل تخفيض النترات. أقصى تركيز للنترات الصوديوم  $\text{NO}_3^-$ : 200 جزء في المليون. أقصى تركيز  $\text{SO}_4^{2-}$ : 200-300 جزء في المليون. أقصى تركيز للحديد 0,1 جزء في المليون. أقصى تركيز للكلور 0,1 جزء في المليون. أقصى تركيز للحديد 0,1 جزء في المليون. مدة متغيرة حسب تحطيل الماء. الصيانة: لا شيء. درجة الحرارة القصوى 45° مئوية. استخدم مرشح أولي لحماية الخرطوشة.

®

# ATLAS FILTRI

improving water











download pdf data sheet





MADE  
IN ITALY



EAC



- PT** Cartucho com resina aniônica forte para a redução dos nitratos. Concentração máx  $\text{NO}_3^-$ : 200 ppm. Concentração máx  $\text{SO}_4^{2-}$ : 200-300 ppm. Concentração máx Cl: 0,1 ppm. Concentração máx Fe: 0,1 ppm. Duração variável em função da análise da água. Manutenção: nenhuma. Temperatura máx 45°C. Utilizar um pré-filtro para proteger o cartucho.
- LT** Kaseté su stipria anijonine derva nitratų mažinimui. Maks.  $\text{NO}_3^-$  koncentracija: 200 ppm. Maks.  $\text{SO}_4^{2-}$  koncentracija: 200-300 ppm. Maks. Cl koncentracija: 0,1 ppm. Maks. Fe koncentracija: 0,1 ppm. Kintama naudojimo trukmė atsižvelgiant į vandens analizę. Priežiūra: jokios Maks. temperatūra 45 °C. Naudokite priešfiltrą, kad apsaugotumėte kasetę.
- LV** Stipra anjonu sveķu kasētn nitrātu samazināšanai. Maksimālā koncentrācija  $\text{NO}_3^-$ : 200 ppm. Maksimālā koncentrācija  $\text{SO}_4^{2-}$ : 200-300 ppm. Maksimālā koncentrācija Cl: 0,1 ppm. Maksimālā koncentrācija Fe: 0,1 ppm. Mainīgs ilgums atkarībā no ūdens analīzes. Apkope: nav. Maksimālā temperatūra 45 °C. Lai aizsargātu kasētni, izmantojiet priekšfiltru.
- ET** Tugeva anioonvaiguva kassett nitrataid redutseerimiseks. Max kontsentratsioon  $\text{NO}_3^-$ : 200 ppm. Max kontsentratsioon  $\text{SO}_4^{2-}$ : 200-300 ppm. Max kontsentratsioon Cl: 0,1 ppm. Max kontsentratsioon Fe: 0,1 ppm. Muutuv kestus sõltuvalt veeanalüüsist. Hooldus: pole vaja. Max temperatuur 45°C. Kasseti kaitsmiseks kasutage eelfiltrit.
- FI** Vahvan anionihartsin patruuna nitraatin vähentämiseen. Max  $\text{NO}_3^-$  -pitoisuus 200 ppm. Max  $\text{SO}_4^{2-}$  -pitoisuus 200-300 ppm. Max Cl-pitoisuus: 0,1 ppm. Max Fe-pitoisuus: 0,1 ppm. Vaihdeleva kesto vesianalyysin mukaan. Huolto: ei vaadi huoltoa. Max lämpötila 45°C. Käytä esisuodatinta patruunan suojaamiseksi.
- SV** Patron med stark anjonmassa för nitratreduktion. Max koncentration  $\text{NO}_3^-$ : 200 ppm. Max koncentration  $\text{SO}_4^{2-}$ : 200-300 ppm. Max koncentration av Cl: 0,1 ppm. Max koncentration av Fe: 0,1 ppm. Varierande hållbarhet beroende på vattenanalys. Underhåll: inget Max temperatur 45°C. Använd ett förfiltrer för att skydda patronen.
- NL** Sterk anionharspatroon voor nitraatreductie. Max concentratie van  $\text{NO}_3^-$ : 200 ppm. Max concentratie van  $\text{SO}_4^{2-}$ : 200-300 ppm. Max concentratie van Cl: 0,1 ppm. Max concentratie van Fe: 0,1 ppm. Variabele duur afhankelijk van de wateranalyse. Onderhoud: geen. Max temperatuur 45°C. Gebruik een voorfilter om de patroon te beschermen.
- PL** Wkład z silnie zasadową żywicą anionową do redukcji azotanów. Maks. stężenie  $\text{NO}_3^-$ : 200 ppm. Maks. stężenie  $\text{SO}_4^{2-}$ : 200-300 ppm. Maks. stężenie Cl: 0,1 ppm. Maks. stężenie Fe: 0,1 ppm. Żywotność zmienna w zależności od analizy wody. Konserwacja: brak. Temperatura maksymalna 45°C. Dla ochrony wkładu zaleca się używanie filtra wstępnego.
- CS** Vložka se silnou aniontovou pryskyňicí pro redukci dusičnanů. Max. koncentrace  $\text{NO}_3^-$ : 200 ppm. Max. koncentrace  $\text{SO}_4^{2-}$ : 200-300 ppm. Max. koncentrace Cl: 0,1 ppm. Max. koncentrace Fe: 0,1 ppm. Životnost proměnlivá v závislosti na analýze vody. Údržba: žádná. Max. teplota 45 °C. Na ochranu vložky používejte předsunutý filtr.
- SK** Vložka so silnou aniónovou živcou na zníženie dusičnanov. Max. koncentrácia  $\text{NO}_3^-$ : 200 ppm. Max. koncentrácia  $\text{SO}_4^{2-}$ : 200-300 ppm. Max. koncentrácia Cl: 0,1 ppm. Max. koncentrácia Fe: 0,1 ppm. Životnosť sa líši v závislosti na analýze vody. Údržba: žiadna. Max. teplota 45 °C. Na ochranu vložky používajte predsunutý filter.
- HU** Erős anionos gyantát tartalmazó szűrőbetét a nitrát mennyiségének csökkentésére. Max.  $\text{NO}_3^-$  koncentráció: 200 ppm. Max.  $\text{SO}_4^{2-}$  koncentráció: 200-300 ppm. Max. Cl koncentráció: 0,1 ppm. Max. Fe koncentráció: 0,1 ppm. Az élettartam a víz jellemzőitől függően változik. Karbantartás: nem szükséges. Max. hőmérséklet: 45 °C. A szűrőbetét védelme érdekében használjon előszűrőt.
- SL** Kartuša z močno anionsko smolo za zmanjšanje nitratov. Maks. koncentracija  $\text{NO}_3^-$ : 200 ppm. Maks. koncentracija v: 200-300 ppm. Maks. koncentracija Cl: 0,1 ppm. Maks. koncentracija Fe: 0,1 ppm. Spremenljivo trajanje, odvisno od analize vode. Vzdrževanje: nič. Maks. temperatura 45 °C. Za zaščito kartuše uporabite predfilter.
- HR** Uložak s jakom anionskom smolom za smanjenje nitrata. Maksimalna koncentracija  $\text{NO}_3^-$ : 200 ppm. Maksimalna koncentracija  $\text{SO}_4^{2-}$ : 200-300 ppm. Maksimalna koncentracija Cl: 0,1 ppm. Maksimalna koncentracija Fe: 0,1 ppm. Promjenjiva trajnost ovisno o analizi vode. Održavanje: nijedno Maksimalna temperatura 45°C. Koristiti pred filter radi zaštite uložka.
- TR** Nitrat azaltımı için güçlü anyon reçine kartuşu. Maks.  $\text{NO}_3^-$  konsantrasyonu: 200 ppm. Maks.  $\text{SO}_4^{2-}$  konsantrasyonu: 200-300 ppm. Maks. Cl konsantrasyonu: 0,1 ppm. Maks. Fe konsantrasyonu: 0,1 ppm. Su analizine bağlı olarak değişken süre. Bakım: yok. Maks. sıcaklık 45°C. Kartuşu korumak için bir ön filtre kullanın.
- SR** Uložak sa snažnom anjonskom smolom za redukciju nitrata. Maks koncentracija  $\text{NO}_3^-$ : 200 ppm. Maks koncentracija  $\text{SO}_4^{2-}$ : 200-300 ppm. Maks koncentracija Cl: 0,1 ppm. Maks koncentracija Fe: 0,1 ppm. Promenljivo trajanje u zavisnosti od analize vode. Održavanje: nikakvo. Maks. temperatura 45°C. Za zaštitu uložka koristite predfilter.
- UK** Картридж з міцної аніонної смоли для зниження нітратів. Максимальна концентрація  $\text{NO}_3^-$ : 200 ppm. Максимальна концентрація  $\text{SO}_4^{2-}$ : 200-300 ppm. Максимальна концентрація Cl: 0,1 ppm. Максимальна концентрація Fe: 0,1 ppm. Змінна тривалість залежно від аналізу води. Технічне обслуговування: відсутнє. Максимальна температура 45°C. Для захисту картриджа використовуйте попередній фільтр.
- FA** کارتریج دارای رزین آنیونی قوی (یون با بار الکتریکی منفی) برای کاهش نیترات ها. حداکثر غلظت نیترات سیم 200 ppm. حداکثر غلظت سولفات 200-300 ppm. حداکثر غلظت کلر: 0,1 ppm. حداکثر غلظت آهن: 0,1 ppm. طول عمر متغیر در عملکرد تحلیل و آنایز آب. نگهداری: هیچ. حداکثر حرارت 45 درجه سانتیگراد. از پیش سازی برای حفاظت از کارتریج استفاده کنید.
- ZH** 含有强阴离子树脂的滤芯，用于还原硝酸盐。最大  $\text{NO}_3^-$  浓度: 200 ppm。最大  $\text{SO}_4^{2-}$  浓度: 200-300 ppm。最大氯浓度: 0.1 ppm。最大铁浓度: 0.1 ppm。寿命不一，取决于水质分析。维护: 无。最高温度 45°C。使用预过滤器以保护滤芯。



**ATTENZIONE:** non usare per acqua potabile in caso di acqua microbiologicamente impura o di qualità sconosciuta.  
**WARNING:** do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the component if used for drinking water purposes.