

# HL 5000 SE-3 AVR



## GENERATORE DIESEL SILENZIATO SILENT DIESEL ENGINE GENERATOR

Gruppo elettrogeno trifase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore a 2 poli trifase con sistema di regolazione della tensione AVR. Avviamento elettrico a batteria.

Quadro di comando con 1 presa trifase CEE 16A, 1 presa monofase 16A e con caricabatteria 12 volt.

*Three phase generating set with Diesel engine coupled to three phase 2-pole alternator with system voltage regulation AVR. Electric starter with battery.*

*Control panel with 1 three phase CEE plug 16A, 1 single phase plug 16A and 12 volt battery charger.*



### HL 5000 SE-3 AVR ATS



#### ATS

Avviamento automatico in caso di black out  
Automatic startup in case of blackout

| MOTORE<br>ENGINE                                                |                                                                                                        | POWERED by<br><b>HAILIN</b><br>diesel expert |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Avviamento / <i>Start system</i>                                | elettrico / <i>electric</i>                                                                            |                                              |  |
| Cilindrata / <i>Displacement</i>                                | 418 cc                                                                                                 |                                              |  |
| Tipo carburante / <i>Fuel</i>                                   | Diesel                                                                                                 |                                              |  |
| Capacità serbatoio / <i>Tank Capacity (lt)</i>                  | 14                                                                                                     |                                              |  |
| Rumorosità / <i>Noise dB (A)</i>                                | LpA a 7m 65 LwA 97  |                                              |  |
| Servizio continuo orario<br><i>Continuous duty running time</i> | 11 h                                                                                                   |                                              |  |

| GENERATORE<br>GENERATOR                     |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Carica batteria / Charging battery voltage  | 12 V - 8,3 A      |
| Frequenza / Frequency                       | 50 Hz.            |
| Potenza uso continuo / Continuos duty power | 230 V - 1,4 kW    |
| Potenza uso continuo / Continuos duty power | 400 V - 4,5 kW    |
| Dimensioni / Dimensions (mm)                | 1150 x 755 x 1080 |
| Peso / Weight (Kg)                          | 184               |