

HS 6500-E AVR



GENERATORE DIESEL DIESEL ENGINE GENERATOR



Gruppo elettrogeno monofase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore NSM a 2 poli monofase con sistema di regolazione della tensione AVR. Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria.

Quadro di comando con 1 presa monofase CEE 16A, 1 presa monofase CEE 32A e 2 protettori termici.

Single phase generating set with Diesel engine coupled to single phase 2-pole NSM alternator with system voltage regulation AVR. Recoil or electric starter with battery.

Control panel with 1 single phase CEE plug 16A, 1 single phase CEE plug 32A and 2 termic protectors.

Standard version



MOTORE ENGINE		POWERED by HAILIN diesel expert
Avviamento / Start system	manuale / elettrico recoil / electric	
Cilindrata / Displacement	418 cc	
Tipo carburante / Fuel	Diesel	
Capacità serbatoio / Tank Capacity (lt)	12,5	
Rumorosità / Noise dB (A)	LpA a 7m 85 LwA 97 	
Servizio continuo orario Continuos duty running time	5 h	

GENERATORE GENERATOR		
Frequenza / Frequency	50 Hz.	
Tensione / Voltage	230 V	
Potenza uso continuo / Continuos duty power	6 kVA	
Potenza max. / Max. power	6,5 kVA	
Dimensioni / Dimensions (mm)	875 x 710 x 1070	
Peso / Weight (Kg)	132	