

HS 9000-E AVR



GENERATORE DIESEL DIESEL ENGINE GENERATOR

Gruppo elettrogeno monofase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore NSM a 2 poli monofase. Sistema di regolazione della tensione AVR.

Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria.

Quadro di comando con 1 presa monofase CEE 16A, 1 presa monofase CEE 32A, protettore termico e voltmetro.

Single-phase generating set with Diesel engine coupled to single-phase 2-pole NSM alternator. System voltage regulation AVR. Recoil or electric starter with battery.

Control panel with 1 plug single-phase CEE plug 16A, 1 plug single-phase CEE plug 32A, termic protector and voltmeter.



HS 9000-E AVR ATS



Standard version



ATS

Avviamento automatico in caso di black out
Automatic startup in case of blackout

MOTORE ENGINE POWERED by HAILIN diesel expert	
Avviamento / Start system	manuale / elettrico recoil / electric
Cilindrata / Displacement	474 cc
Tipo carburante / Fuel	Diesel
Capacità serbatoio / Tank Capacity (lt)	12,5
Rumorosità / Noise dB (A)	LpA a 7m 85 LwA 97
Servizio continuo orario Continuos duty running time	4 h

GENERATORE GENERATOR NSM AC GENERATORS	
Frequenza / Frequency	50 Hz.
Tensione / Voltage	230 V
Potenza uso continuo / Continuos duty power	8 kVA
Potenza max. / Max. power	8,5 kVA
Dimensioni / Dimensions (mm)	875 x 710 x 1070
Peso / Weight (Kg)	137