

GENERATORE A BENZINA SILENZIATO - 4 TEMPI CON INVERTER SILENCED GASOLINE ENGINE INVERTER GENERATOR - 4 STROKE



Autoregolazione dell'assorbimento con un risparmio di carburante del 30% rispetto ai generatori classici. Eccellente REGOLAZIONE DI TENSIONE AD INVERTER, ideale per apparecchiature elettroniche. Protezione da sovraccarico sia per AC e DC.

Compatto e carrellato, pesa soltanto 45 Kg. Motore a 4 tempi LONCIN. Display con lampada pilota e indicatore di potenza, collegabile in parallelo con LC 2000 IP / LC 3500 IO. Di serie con carrello per agevolare il trasporto. Quadro di comando con 2 prese monofase 16A.

Autoregulation of absorption with a saving of 30% compared to gasoline generators classics. Excellent VOLTAGE REGULATION TO INVERTER, ideal for sensitive equipment. Overload protection for both AC e DC. Compact & on wheels at only 45 Kg. Engine 4 stroke LONCIN. LED display pilot lamp and power indicator, connectable in parallel with LC 2000 IP / LC 3500 IO. Of trolley series for easy transport.

Control panel with 2 single phase plugs 16A.

MOTORE / ENGINE POWERED by 	
Monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 - tempi Single cylinder, forced air cooling, 4 - stroke	
Avviamento / Start system	manuale / elettrico recoil / electric
Cilindrata / Displacement	212 cc
Tipo carburante / Fuel	Benzina / Gasoline
Capacità serbatoio / Tank Capacity (lt)	10
Rumorosità / Noise $\leq 7m$ dB (A)	61
Servizio continuo orario Continuos duty running time	11 h

GENERATORE INVERTER GENERATOR	
Carica batteria / Charging battery voltage	12 V - 8,3 A
Frequenza / Frequency	50 Hz.
Tensione / Voltage	230 V
Potenza uso continuo / Continuos duty power	3 kW
Potenza max. / Max. power	3,3 kW
Dimensioni / Dimensions (mm)	579 x 440 x 510
Peso / Weight (Kg)	45