

GENERATORE A BENZINA - 4 TEMPI GASOLINE ENGINE GENERATOR - 4 STROKE

Gruppo elettrogeno monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore NSM a 2 poli monofase. Sistema di regolazione della tensione AVR. Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria. Quadro di comando con 2 prese monofase CEE 16A e 2 protettori termici. Optional: pannello prese con 1 presa monofase CEE 32A, 1 presa monofase CEE 16A e 2 protettori termici.

Single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to single phase 2-pole NSM alternator. System voltage regulation AVR. Recoil or electric starter with battery. Control panel with 2 single phase CEE plugs 16A and 2 termic protectors. Optionals: control panel with 1 single phase CEE plug 32A, 1 single phase CEE plug 16A and 2 termic protectors.



Standardversion

LS 6500-E AVR ATS



ATS

Avviamento automatico in caso di black out
Automatic startup in case of blackout

MOTORE / ENGINE POWERED by Loncin		Monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 - tempi Single cylinder, forced air cooling, 4 - stroke
Avviamento / Start system	manuale / elettrico recoil / electric	
Cilindrata / Displacement	389 cc	
Tipo carburante / Fuel	Benzina / Gasoline	
Capacità serbatoio / Tank Capacity (lt)	6,5	
Rumorosità / Noise ≤7m dB (A)	70	
Servizio continuo orario Continuos duty running time	2,5 h	

GENERATORE GENERATOR



Frequenza / Frequency	50 Hz.
Tensione / Voltage	230 V
Potenza uso continuo / Continuos duty power	6 kVA
Potenza max. / Max. power	6,5 kVA
Dimensioni / Dimensions (mm)	750 x 585 x 560
Peso / Weight (Kg)	89

Accessorio
Accessory

