

LS 9000-3E AVR



GENERATORE A BENZINA - 4 TEMPI GASOLINE ENGINE GENERATOR - 4 STROKE

Gruppo elettrogeno trifase/monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore NSM a 2 poli trifase/monofase. Sistema di regolazione della tensione AVR.

Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria.

Quadro di comando con 1 presa trifase CEE 16A, 1 monofase CEE 16A, protettore termico.

Three phase/single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to three phase single phase 2-pole NSM alternator.

System voltage regulation AVR. Recoil or electric starter with battery.

Control panel with 1 three phase CEE plug 16A, 1 single phase CEE plug 16A, termic protector.



LS 9000-3E AVR ATS



Standard version



ATS

*Avviamento automatico in caso di black out
Automatic startup in case of blackout*

MOTORE / ENGINE POWERED by **Loncin**

Monocilindrico, raffreddamento
ad aria, 4 - tempi
*Single cylinder, forced
air cooling, 4 - stroke*

Avviamento / Start system

**manuale / elettrico
recoil / electric**

Cilindrata / Displacement

420 cc

Tipo carburante / Fuel

Benzina / Gasoline

Capacità serbatoio / Tank Capacity (lt)

6,5

Rumorosità / Noise ≤7m dB (A)

70

Servizio continuo orario
Continuos duty running time

2,5 h

GENERATORE GENERATOR



Frequenza / Frequency

50 Hz.

Tensione / Voltage

230/400 V

Potenza uso continuo / Continuos duty power

230 V - 5 kVA

Potenza uso continuo / Continuos duty power

400 V - 9 kVA

Dimensioni / Dimensions (mm)

775 x 810 x 695

Peso / Weight (Kg)

98