

GENERATORE A BENZINA - 4 TEMPI GASOLINE ENGINE GENERATOR - 4 STROKE

Gruppo elettrogeno monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore NSM a 2 poli monofase. Sistema di regolazione della tensione AVR. Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria. Quadro di comando con 1 presa monofase CEE 16A, 1 presa monofase CEE 32A e 2 protettori termici.

Single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to single phase 2-pole NSM alternator. System voltage regulation AVR. Recoil or electric starter with battery. Control panel with 1 single phase CEE plug 16A, 1 single phase CEE plug 32A and 2 termic protectors.



Standard version

LS 9000-E AVR ATS



ATS

Avviamento automatico in caso di black out
Automatic startup in case of blackout

MOTORE / ENGINE

POWERED by
Loncin

Monocilindrico, raffreddamento
ad aria, 4 - tempi
Single cylinder, forced
air cooling, 4 - stroke

Avviamento / Start system

**manuale / elettrico
recoil / electric**

Cilindrata / Displacement

420 cc

Tipo carburante / Fuel

Benzina / Gasoline

Capacità serbatoio / Tank Capacity (lt)

6,5

Rumorosità / Noise ≤7m dB (A)

70

Servizio continuo orario
Continuos duty running time

2,5 h

GENERATORE GENERATOR



Frequenza / Frequency

50 Hz.

Tensione / Voltage

230 V

Potenza uso continuo / Continuos duty power

8 kVA

Potenza max. / Max. power

8,5 kVA

Dimensioni / Dimensions (mm)

775 x 810 x 695

Peso / Weight (Kg)

98